



Sektor spożywczy

AURORYZOWANY DYSTRYBUTOR
SYLPO-ZAUBER SP. Z O.O.

Mełgiewska 24, 20-234 Lublin
tel. 81/ 441 77 30
mobile 697 421 088
email: sklep@sylpo.pl



doradca techniczny

kontakt telefoniczny

email

www.igeax.com

OBJAŚNIENIA DO KATALOGU

BUDOWA KODU PRODUKTU

Kod produktu		Kod koloru		Kod włosia		
GX1031	+	B	+	M	=	GX1031BM

KODY KOLORÓW

						
Niebieski	Żółty	Zielony	Czerwony	Biały	Pomarańczowy	Czarny

KODY WŁOSIA

			
Włosie twarde	Włosie średnie	Włosie miękkie	Włosie bardzo miękkie

DANE PRODUKTU

				
Wymiary	Wys. włosia	Szt. w kartonie	Temp. użytkowania	Skład produktu

KODY MATERIAŁÓW

ABS	AL	DPBT	DPP	
Akrylonitryl-butadien-styren	Aluminium	Wykryw. politereftalan butylenu	Wykryw. polipropylen	
PP-GF	EPDM	POM	PBT	
Włókno szklane	Guma kopolimerowa	Żywica acetalowa	Politereftalan butylenu	
PET	PP	PPS	SS	TPE
Poliester	Polipropylen	Polisiarczek fenylenu	Stal nierdzewna	Guma termoplastyczna

INNE SYMBOLE

			
Dop. do kontaktu z żywnością	Certyfikat FDA	Gwint włoski	Uniwersalny system mocowania

Igeax jest jedynym producentem stosującym w swoich produktach system mocowania, który umożliwia użycie wszystkich typów gwintów dostępnych na rynkach światowych, zapewniając naszym partnerom istotną przewagę konkurencyjną. Wszystkie nasze linie profesjonalne są wyposażone w

UNIWERSALNY SYSTEM MOCOWANIA

DO WSZYSTKICH GŁÓWNYCH TYPÓW GWINTÓW




ITA




FRA



GER



USA



Bez gwintu

KAŻDA ŚREDNICA

Ø 21 - 25 MM

Pierścień
mocujący

Gwint trzonka



Wytrzymały



Bezpieczny



Ergonomiczny



Dowiedz się więcej o uniwersalnym mocowaniu:
obejrzyj film

ŚCIĄGACZKI DO PODŁÓG

Jednoczęściowa ściągaczka z uchwytem

CECHY



- Idealna do czyszczenia gładkich powierzchni, takich jak stoły, deski do krojenia, taśmy przenośnikowe i blaty.
- Miękkie i wytrzymałe pióro dokładnie usuwa z powierzchni wszelkiego rodzaju płyny.
- Wzmocniony korpus ze skrobakiem.
- Ergonomiczny uchwyt, łatwy do nakręcenia i wygodny w trzymaniu.



+ 80°C
- 20°C



Ściągaczka z uchwytem do wygodnego czyszczenia stolów i blatów roboczych.

kod	wymiary	kolory	wysokość pióra	materiał	szt.
GX1059	300 x 40 x 250 mm	B R Y G W	40 mm	PP - TPE	6

Jednoczęściowy uchwyt 15 cm



+ 80°C
- 20°C



Jednoczęściowy uchwyt z włoskim gwintem do użytku ręcznego, idealny do ściągaczek monoblokowych.

kod	wymiary	kolory	materiał	szt.
GX1061	150 x Ø 30 mm	B R Y G W	PP	12

Jednoczęściowa ściągaczka

CECHY




- Miękkie i wytrzymałe pióro dokładnie usuwa z powierzchni wszelkiego rodzaju płyny.
- Idealna do czyszczenia podłóg i paneli, a także maszyn, podestów i dużych taśm przenośnikowych.



Jednoczęściowa ściągaczka, idealna do usuwania wody i pozostałości płynów z gładkich powierzchni.

kod	wymiary	kolory	wysokość pióra	material	szt.
GX1056	450 x 40 x 105 mm	B R Y G W	40 mm	PP - TPE	6
GX1057	550 x 40 x 105 mm	B R Y G W O	40 mm	PP - TPE	6
GX1058	750 x 40 x 105 mm	B R Y G W	40 mm	PP - TPE	6

Ściągaczka z podwójnym piórem




Ściągaczka z podwójnym gumowym piórem zapewniająca skuteczniejsze osuszanie. Bardzo wytrzymała.

kod	wymiary	kolory	wysokość pióra	material	szt.
GX1024	350 x 120 x 130 mm	B R Y G W	25 mm	PP - EPDM	6
GX1025	450 x 120 x 130 mm	B R Y G W	25 mm	PP - EPDM	6
GX1026	550 x 120 x 130 mm	B R Y G W	25 mm	PP - EPDM	6
GX1027	750 x 120 x 130 mm	B R Y G W	25 mm	PP - EPDM	6

TRZONKI

Trzonek jednoczęściowy




ODKSZTAŁCENIE

-60%

ODPOWIEDNI DLA OPERATORÓW O
KAŻDYM WZROŚCIE

150 – 130



STAŁA ŚREDNICA

32



CECHY



- Nowy system produkcji sprawia, że trzonek jest wyjątkowo wytrzymały i lekki.
- Ergonomiczna gałka ułatwia pracę ze szczotkami do szorowania, a średnica 32 mm na całej długości trzonka zapewnia prawidłowy chwyt w dowolnym miejscu.
- Nowa antypoślizgowa faktura zapewnia pewny chwyt.
- Dzięki długości 150 cm jest idealny również dla wysokich operatorów.



+ 80°C
- 20°C



IT



Mocny i wytrzymały jednoczęściowy trzonek; gałka i średnica 32 mm zapewniają ergonomiczną i łatwą obsługę. Wyposażony we włoski gwint 22 mm. kod wymiary kolory materiał szt.

kod	wymiary	kolory	materiał	szt.
GX1039	1500 x Ø 32 mm	B R Y G W O		10
GX1080	1300 x Ø 32 mm	B R Y G W		10

Trzonek aluminiowy

CECHY



- Ergonomiczny uchwyt z antypoślizgowym wykończeniem i dużym otworem zapobiegającym zatrzymywaniu wody, zapewniający maksymalną higienę podczas suszenia i przechowywania oraz ograniczający wysiłek podczas pracy
- System mocowania bez nitów zapewnia idealne dopasowanie, a konstrukcja bez zagłębień gwarantuje wysoki poziom higieny
- Średnica 25 mm zapewnia wygodniejszy i pewniejszy chwyt



Lekki aluminiowy trzonek z ergonomicznym uchwytem z tworzywa, wyposażonym w otwór do zawieszania i antypoślizgowe wykończenie. Wyposażony we włoski gwint. kod wymiary kolory materiał szt.

kod	wymiary	kolory	materiał	szt.
GX1088	1500 x Ø 25 mm	B R Y G W O K	PP - AL	10
GX1089	1300 x Ø 25 mm	B R Y G W O K	PP - AL	10
GX1095	600 x Ø 25 mm	B R Y G W O K	PP - AL	10



AURORYZOWANY DYSTRYBUTOR
SYLPO-ZAUBER SP. Z O.O.

Mełgiewska 24, 20-234 Lublin
tel. 81/ 441 77 30
mobile 697 421 088
email: sklep@sylpo.pl

www.igeax.com